

เครื่องผลิตน้ำจากบรรยากาศ รุ่น CM_FDWA10090



ผลิตน้ำได้ 90 ลิตรต่อวัน

สนใจราคาส่งกรุณาติดต่อที่ 094 529 9265 หรือ Email : num.ptw49@gmail.com

รายละเอียดสินค้า B138		คำอธิบายการทำงานระบบ
ระบบการทำงาน	น้ำอุณหภูมิห้อง / น้ำเย็น	1. หลักการ plug and play ไม่ต้องมีการติดตั้ง ไม่ต้องมีงานท่อประปา ไม่ต้องยกของหนัก ไม่มีขยพลาสติค ไม่มีคลอรีนตกค้าง 2. ความจุน้ำที่มากขึ้นด้วยถังเก็บน้ำ SST แบบคู่สำหรับส่วนรวม 3. กล้องโทรทรรศน์เทคโนโลยีการถ่ายเทความร้อนแบบไมโครแซนเนลเพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตน้ำ 30% 4. ตัวควบคุม All in one ตัวเตือนอายุการใช้งาน แผ่นกรองอัตโนมัติ 5. ใช้เทคโนโลยีการทำให้บริสุทธิ์ของตะแกรงโมเลกุลกับวิทยาศาสตร์อวกาศ 6. การผสมผสานระหว่างการทำน้ำ การลดความชื้น การฟอกอากาศ และการผลิตน้ำในอากาศที่ยั่งยืน 7. การฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวีเป็นประจำและการกรองหมุนเวียนสำหรับน้ำดื่มที่ปลอดภัย
ผลิตน้ำที่อุณหภูมิ 30°C + ความชื้น 80° RH	90 ลิตร/วัน	
ระบบป้องกัน	Lock	
ระบบกรอง	UF : เป็นระบบการกรองที่ให้น้ำไหลผ่านเส้นใยสังเคราะห์ มีลักษณะคล้ายกับสายเบ็ดตกปลา โดยที่เส้นใยสังเคราะห์นี้จะขดเป็นวงอยู่ในกระบอกไส้กรองจำนวนหลายพันเส้น	
แรงดันไฟฟ้า	220วัตต์/110วัตต์	
ความถี่	50Hz/60Hz	
กระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิตน้ำ	5.7 แอมป์	
ป้องกันฟ้าขีด	I	
สารทำความเย็น	R410a	
ปริมาณสารทำความเย็น	850 กรัม	
อุณหภูมิในการทำงาน	15 องศาเซลเซียส ~ 43 องศาเซลเซียส	
ความชื้นที่ใช้ในการทำงาน	> 25%	
ปริมาณถังเก็บน้ำ	56 ลิตร	
พลังงานที่ใช้ในการผลิตน้ำ	1250 วัตต์	
การป้องกันน้ำ	IPX0 : ไม่ป้องกัน	
น้ำหนักสุทธิ	85 กิโลกรัม	
ขนาด(กว้าง×ยาว×สูง)	505มม. × 610มม. × 1210มม.	
กำลังบรรทุก(20GP/40HQ)	32/68	