

เครื่องผลิตน้ำจากบรรยากาศ รุ่น CM_FDWA20050



ผลิตน้ำได้ถึง 50 ลิตรต่อวัน

สนใจราคาส่งกรุณาติดต่อที่ 094 529 9265 หรือ Email : num.ptw49@gmail.com

รายละเอียดสินค้า CM_FDWA20050		คำอธิบายการทำงานระบบ
ระบบการทำงาน	น้ำอุณหภูมิห้อง / น้ำอุ่น / น้ำเย็น	1. หลักการ plug and play ไม่ต้องมีการติดตั้ง ไม่ต้องมีงานท่อประปา ไม่ต้องยกของหนัก ไม่มีขยพลาสติก ไม่มีคลอรีนตกค้าง 2. การออกแบบแฟชั่นสีดำเมทัลลิก, จอแสดงผลอัจฉริยะ TFT สีสัมผัสใส, เชื่อมต่อกับ WIFI 3. กล้องโทรทรรศน์เทคโนโลยีการถ่ายภาพความร้อนแบบไมโครแคนเนลเพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตน้ำ 30% 4. Multi-grade ชิพที่แม่นยำควบคุมระดับน้ำและ ระบุสถานะการทำงานแสดงผลการทำงานของเทคโนโลยีโดยตรง 5. ส่วนผสมที่ลงตัวของนาโนซิลเวอร์ไอออน และถังเก็บน้ำเพื่อยับยั้งเชื้อโรคในน้ำ 6. การผสมผสานระหว่างการทำน้ำ การลดความชื้น การฟอกอากาศ และการผลิตน้ำในอากาศที่ยั่งยืน 7. การฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวีเป็นประจำและการกรองหมวนเวียนสำหรับน้ำดื่มที่ปลอดภัย
ผลิตน้ำที่อุณหภูมิ 30°C + ความชื้น 80° RH	50 ลิตร/วัน	
ตัวควบคุมการผลิตน้ำ	หน้าจอ TFT Smart Display	
ระบบกรอง	RO: การดันน้ำที่มีสารละลายเข้มข้นสูงดันผ่านเยื่อเมมเบรนไปสู่น้ำที่มีสารละลายความเข้มข้นน้อย โดยใช้ปั้มน้ำแรงดันสูง	
แรงดันไฟฟ้า	110วัตต์/220วัตต์	
ความถี่	50Hz/60Hz	
กระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิตน้ำ	4 แอมป์	
ป้องกันฟ้าขีด	I	
สารทำความเย็น	R410a	
ปริมาณสารทำความเย็น	550 กรัม	
อุณหภูมิในการทำงาน	15 องศาเซลเซียส ~ 43 องศาเซลเซียส	
ความชื้นที่ใช้ในการทำงาน	> 25%	
ปริมาณถังเก็บน้ำ	19 ลิตร	
พลังงานที่ใช้ในการผลิตน้ำ	880 วัตต์	
การป้องกันน้ำ	IPX0 : ไม่ป้องกัน	
น้ำหนักสุทธิ	70 กิโลกรัม	
ขนาด(กว้าง×ยาว×สูง)	450มม. × 475มม. × 1350มม.	
กำลังบรรทุก(20GP/40HQ)	44/92	