

เครื่องผลิตน้ำจากบรรยากาศ รุ่น CM_FDWA10050



ผลิตน้ำได้ถึง 50 ลิตรต่อวัน

สนใจราคาส่งกรุณาติดต่อที่ 094 529 9265 หรือ Email : num.ptw49@gmail.com

รายละเอียดสินค้า CM_FDWA10050		คำอธิบายการทำงานระบบ
ระบบการทำงาน	น้ำอุณหภูมิห้อง / น้ำเย็น	1. หลักการ plug and play ไม่ต้องมีการติดตั้ง ไม่ต้องมีงานท่อประปา ไม่ต้องยกของหนัก ไม่มีขยพลาสติก ไม่มีคลอรีนตกค้าง 2. ระบบ micro channel การถ่ายเทความร้อนเทคโนโลยีกล้องโทรทรรศน์ เพิ่มพลัง 30% ของความจุการผลิตน้ำ 3. การกรองรีเวิร์สออสโมซิส 400 แกลลอนพร้อม FND การกรองซีโอไลต์ดัดแปลงที่ได้รับ การจดสิทธิบัตรแล้ว 4. Multi-grade ชิปที่แม่นยำควบคุมระดับน้ำ และ บ่งชี้สถานะแสดงพลังการทำงานโดยตรง 5. การผสมผสานระหว่างการทำน้ำ การลดความชื้น การฟอกอากาศ และผลิตน้ำในอากาศที่ยั่งยืน 6. ฆ่าเชื้อยูวีและหมუნเวียนเป็นประจำ กรองเพื่อการดื่มที่ใหม่และปลอดภัย
การผลิตน้ำที่อุณหภูมิ 30°C + ความชื้น 80° RH	50 ลิตร/วัน	
ตัวควบคุมการผลิตน้ำ	หน้าจอสัมผัส LED	
ระบบกรอง	RO: การดันทน้ำที่มีสารละลายเข้มข้นสูงตันผ่านเยื่อเมมเบรนไปสู่ น้ำที่มีสารละลายความเข้มข้นน้อย โดยใช้ปั้มน้ำแรงดันสูง	
แรงดันไฟฟ้า	110วัตต์/220วัตต์	
ความถี่	50Hz/60Hz	
กระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิตน้ำ	5.4 แอมป์	
ป้องกันฟ้าช๊อต	I	
สารทำความเย็น	R410a	
ปริมาณสารทำความเย็น	440 กรัม	
อุณหภูมิในการทำงาน	15 องศาเซลเซียส ~ 43 องศาเซลเซียส	
ความชื้นที่ใช้ในการทำงาน	> 25%	
ปริมาณถังเก็บน้ำ	19 ลิตร	
พลังงานที่ใช้ในการผลิตน้ำ	880 วัตต์	
การป้องกันน้ำ	IPX0 : ไม่ป้องกัน	
น้ำหนักสุทธิ	49 กิโลกรัม	
ขนาด(กว้าง×ยาว×สูง)	400มม. × 473มม. × 920มม.	
กำลังบรรทุก(20GP/40HQ)	90/190	